




DOWNUNDER PUR 155

incasso, LED, 3000K, squadrato, bianco, L/La/H
12/3,2/15,5 cm, incl. molle a balestra

Incasso da parete in alluminio della serie DOWNUNDER LED. Il LED piatto incorporato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in modo indiretto, garantendo così un'illuminazione priva di riflessi ad esempio di percorsi pedonali. L'incasso DOWNUNDER PUR 120 è disponibile con alloggiamento bianco. Per il funzionamento è richiesto un apposito driver LED da 480mA. Come optional è disponibile un telaio per incasso nella muratura. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	151952
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Parete
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	5.2 W
Lumen	230 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Risk Group	2
Larghezza	12 cm
Altezza	15.5 cm
Profondità	3.2 cm
Peso netto	0.242 kg
Peso lordo	0.317 kg
Forma dello scasso	squadrata

Sorgente Luminosa

916412	
--------	---

Accessori

151962	TELAIO , per DOWNUNDER PUR 155, L/H 18/20,5 cm
1007226	Driver LED 21W 500mA
1007227	Driver LED 20W 350mA- /500mA PHASE
1007229	Driver LED DALI 25W 150-700mA DALI TOUCH

Lunghezza d'incasso	14 cm
Larghezza d'incasso	10.5 cm
Profondità d'incasso	3.5 cm
BIG WHITE pagina	242