




ENOLA_C

luminaria de techo, led, 3000 K, redonda, blanco, lente de 35°

La purista luminaria de superficie de techo ENOLA_C está formada por una construcción de aluminio y está equipada con un led COB de alta potencia blanco cálido. Gracias al controlador led empotrado, la conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Como accesorio para el proyector cilíndrico se encuentran disponibles anillos de decoración correspondientes con vidrios difusores estructurados. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	152101
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Nivel de corriente de entrada	4.7 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	1020 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	weiss
IRC	80
Vida útil	40000 h
Salida de la luz	directamente
Altura	10.7 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	0.531 kg
Peso bruto	0.646 kg
Página BIG WHITE	197

Fuente de luz

916476

