




## ENOLA C

plafonnier intérieur, blanc, LED, 12 W, 3000 K

Le plafonnier en saillie épuré ENOLA\_C présente une construction en aluminium et intègre une puissante LED COB blanc chaud. Grâce à l'alimentation LED intégrée, le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Des anneaux déco avec diffuseurs en verre structuré sont disponibles comme accessoires pour le projecteur cylindrique. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Réf.                           | 152101             |
| Code IP                        | IP20               |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02              |
| Tension nominale primaire      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire   | 500 mA             |
| Classe de protection           | I                  |
| Puissance en watts             | 11 W               |
| Hauteur du courant d'appel     | 4.7 A              |
| Durée du courant d'appel       | 30 µs              |
| Lumen                          | 1020 lm            |
| Température de couleur         | 3000 Kelvin        |
| Angle de rayonnement           | 35 °               |
| Coloris                        | weiss              |
| IRC                            | 80                 |
| Durée de vie                   | 40000 h            |
| Sortie lumineuse               | directement        |
| Hauteur                        | 10.7 cm            |
| Diamètre                       | 10 cm              |
| Poids net                      | 0.531 kg           |
| Poids brut                     | 0.646 kg           |
| Page du BIG WHITE              | 197                |

## Source Lumineuse

916476

