




ENOLA_C

luminária de teto, LED, 3000 K, redonda, branco, 35°

A luminária de montagem saliente na parede ENOLA_C de estilo purista consiste numa construção de alumínio cilíndrica e está equipada com COB LED de elevada potência branco quente. A ligação elétrica é feita diretamente à tensão de rede de 230V através da unidade de controlo LED incorporada. Como acessórios para o projetor cilíndrico estão disponíveis os respetivos anéis de decoração com vidros difusores estruturados. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	152101
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	1020 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	weiss
CRI	80
Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto
Altura	10.7 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.531 kg
Peso bruto	0.646 kg
Página BIG WHITE	197

Fonte de luz

916476

