


## BIMA 1

spot do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, jedno-punktowy, QPAR51, okrągły, kolor czarny matowy, maks. 50W, z adapterem 3-fazowym

Obrotowy i przechyłny reflektor wysokonapięciowy BIMA 1 z odpowiednim adapterem do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Lampa wykonana z aluminium z wbudowaną oprawą GU10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	152240
Liczba opraw	1
Zakres przechyłu	200 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Szyna nasufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	50 W
Kolor	czarny
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	8 cm
Wysokość	15 cm
średnica	6 cm
Waga netto	0.296 kg
Waga brutto	0.36 kg
Strona BIG WHITE	456

## Zalecane źródło światła

1005077	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 2700 K, czarne
1005080	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 3000 K, czarne
1005083	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 4000 K, czarne
1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36°