




## BIMA 1

spot per binario trifase ad alta tensione, monoemissione, QPAR51, rotondo, grigio argento, max. 50W, incl. adattatore trifase

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile BIMA 1, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l'uso di lampadine alogene e LED.



## DATI TECNICI

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Articolo                        | 152242                       |
| Attacco                         | GU10                         |
| Numero di attacchi              | 1                            |
| Orientabilità                   | 200 °                        |
| Raggio di rotazione orizzontale | 350 °                        |
| Girevole od orientabile         | Ruotabile e orientabile      |
| Codice IP                       | IP 20                        |
| Montaggio                       | Superficie                   |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto, Binario a soffitto |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz            |
| Classe isolamento               | II                           |
| Wattaggio                       | 50 W                         |
| Colore                          | grigio                       |
| Emissione                       | diretto                      |
| Lunghezza                       | 8 cm                         |
| Altezza                         | 15 cm                        |
| Diametro                        | 6 cm                         |
| Peso netto                      | 0.293 kg                     |
| Peso lordo                      | 0.358 kg                     |
| BIG WHITE pagina                | 541                          |

## Lampadina consigliata

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1005075 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10 2700K,<br>grigio             |
| 1005081 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10, 4000K,<br>grigio            |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , sorgente<br>luminosa a LED 6W 2200<br>2700K CRI90 36° |
| 1005078 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10, 3000K,<br>grigio            |