




## BIMA 1

spot do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, jedno-punktowy, QPAR51, okrągły, srebrnoszary, maks. 50 W, z adapterem 3-fazowym

Obrotowy i przechylny reflektor wysokonapięciowy BIMA 1 z odpowiednim adapterem do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Lampa wykonana z aluminium z wbudowaną oprawą GU10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED.



## DANE TECHNICZNE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                   | 152242                |
| Oprawa                        | GU10                  |
| Liczba opraw                  | 1                     |
| Zakres przechyłu              | 200 °                 |
| Zakres obrotu w poziomie      | 350 °                 |
| Obrotowa lub przechylna       | Obrotowa i przechylna |
| Kod IP                        | IP20                  |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Klasy ochrony                 | II                    |
| Wydajność                     | 50 W                  |
| Kolor                         | grau                  |
| Emisja światła                | bezpośrednie          |
| Długość                       | 8 cm                  |
| Wysokość                      | 15 cm                 |
| średnica                      | 6 cm                  |
| Waga netto                    | 0.298 kg              |
| Waga brutto                   | 0.362 kg              |
| Strona BIG WHITE              | 663                   |

## Zalecane źródło światła

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1005075 | LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, szare             |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI 90 36° |