


KARPO 30

applique intérieure, liseuse, blanc, LED, 6W, 3000K, avec interrupteur

L'applique et plafonnier LED KARPO, avec patère et tête reliées via une articulation orientable et inclinable. La puissante LED 7,5W et l'interrupteur sur boîtier rend le luminaire adapté à de nombreuses applications, notamment comme lampe de lecture. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs couleurs d'éclairage s'effectue directement sur la tension secteur 230V via l'alimentation LED intégrée. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 152341 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 100-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 6 W |
| Température ambiante maximale | 30 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 4.5 A |
| Durée du courant d'appel | 30 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.1 |
| Lumen | 400 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Sortie lumineuse | directement |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916523 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|----------|
| Largeur | 9 cm |
| Hauteur | 12.5 cm |
| Profondeur | 7.5 cm |
| Poids net | 0.308 kg |
| Poids brut | 0.383 kg |
| Page du BIG WHITE | 383 |