




## KALU TRACK

spot, pour rail 3 allumages, intérieur, noir, LED, 13W, 3000K, variable Triac

Spot KALU TRACK orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail triphasé 230V. Conçu en complément de la gamme KALU, ce spot sur rail reprend la forme des produits de cette gamme. Le module LED intégré assure un grand rendement lumineux pour une faible consommation d'électricité. D'autres versions à douille G53 ainsi qu'à douille GX53 pour les systèmes monophasés et triphasés sont également disponibles pour répondre à tous les besoins d'éclairage. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                                     | 152600                                                 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                                                      |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant                         |
| Code IP                                  | IP20                                                   |
| Montage                                  | En saillie                                             |
| Détails de montage                       | Plafond, Rail plafond, Rail applique, Applique         |
| Variable                                 | Oui                                                    |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz                                      |
| Classe de protection                     | II                                                     |
| Puissance en watts                       | 13 W                                                   |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                                                 |
| Température ambiante maximale            | 35 °C                                                  |
| Hauteur du courant d'appel               | 3 A                                                    |
| Durée du courant d'appel                 | 10 µs                                                  |
| Lumen                                    | 970 lm                                                 |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                                            |
| Angle de rayonnement                     | 95 °                                                   |
| Coloris                                  | noir                                                   |
| IRC                                      | 80                                                     |
| Données LXXBXX                           | L70B50                                                 |
| Durée de vie                             | 25000 h                                                |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Sortie lumineuse  | directement |
| Longueur          | 13.5 cm     |
| Hauteur           | 17 cm       |
| Diamètre          | 10.5 cm     |
| Poids net         | 0.497 kg    |
| Poids brut        | 0.607 kg    |
| Page du BIG WHITE | 540         |