




## PURI

spot do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, QPAR51, kolor srebrnoszary, maks. 50W, z adapterem 3-fazowym

Obrotowy i przechyłny reflektor wysokonapięciowy PURI z odpowiednim adapterem do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Lampa wykonana z aluminium z wbudowaną oprawą GU10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED. Do żarówek halogenowych o średnicy 5 cm w lampie należy umieścić dołączony do zakresu dostawy pierścień dekoracyjny.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	153564
Oprawa	GU10
Liczba opraw	1
Zakres przechyłu	85 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna nasufitowa, Szyna naścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	50 W
Kolor	szary
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	8.4 cm
Wysokość	9.9 cm
średnica	3.6 cm
Waga netto	0.176 kg
Waga brutto	0.234 kg
Strona BIG WHITE	539

## Zalecane źródło światła

1005075	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, szare
1005081	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 4000 K, szare
1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005078	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K, szare