




MARONA

applique et plafonnier intérieur, métal brossé, LED, 15-W, 3000K, variable Triac

Le plafonnier MARONA séduit par ses formes élégantes et le contraste entre les matériaux utilisés, acier et verre acrylique. Un module LED variable 4x3W fournit l'effet d'éclairage désiré et rend le luminaire prêt pour un raccordement direct au réseau électrique 230V. L'écart volontairement important sélectionné entre le diffuseur et la surface de montage crée un effet de couronne avec des propriétés d'éclairage indirectes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	155156
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	430 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.2
Lumen	1200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	gris
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct - indirect
Hauteur	8.6 cm
Diamètre	30 cm

Source Lumineuse

916370		Poids net	0.657 kg
		Poids brut	1.123 kg
		Page du BIG WHITE	273