





CONTONE

luminaria empotrada, led, 2000-3000 K, redonda, blanco, orientable, 13 W, incl. resortes de hoja

Con la luminaria empotrada de techo CONTONE podrá determinar de manera individual su ambiente luminoso. Al regular el módulo led COB prémium integrado, cambia el color de la luz de 3000 K a 2000 K y, al hacerlo, muestra el mismo efecto que las bombillas de filamentos incandescentes. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al controlador led incorporado.



Datos técnicos

Art. N.º	161271
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	15 W
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Flujo luminoso	1000 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	13.7 cm

Fuente de luz

916619	
Diámetro	9.2 cm
Peso neto	0.334 kg
Peso bruto	0.414 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	13.5 cm
Diámetro de montaje	8.2 cm
Página BIG WHITE	398