




CONTONE

lampa wpuszczana, LED, 2000-3000K, okrągła, biała, przechylna, 13W, ze sprężynami piórowymi

Za pomocą wpuszczanej lampy sufitowej CONTONE można tworzyć indywidualną atmosferę oświetlenia. Przy ściemnianiu barwa zintegrowanego modułu Premium LED COB zmienia się z 3000K na 2000K, co daje taki sam efekt, jak przy ściemnianiu tradycyjnej żarówki. Lampę podłącza się poprzez wbudowany zasilacz LED bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	161271
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Dim-to-Warm, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	50 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,811
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	67
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	84
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.03
Strumień świetlny	1000 lm
Temperatura barwy światła	2000-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	30 °
Kolor	biały

Źródła światła

916619	
--------	---

CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	40000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Wysokość	13.7 cm
średnica	9.2 cm
Waga netto	0.334 kg
Waga brutto	0.414 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	13.5 cm
Średnica montażowa	8.2 cm
Strona BIG WHITE	231