




CONTONE®

Einbauleuchte, LED, 2000-3000K, rund, weiß, starr, 13-W, inkl. Blattfedern

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	161291
IP Code	IP 44
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Dim-to-Warm, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,811
Anzahl Leuchten an LS B16A	67
Anzahl Leuchten an LS C16A	84
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	1000 lm
Lichtfarbtemperatur	2000-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	weiß

Lichtquelle

916619	
--------	---

CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Höhe	14 cm
Durchmesser	9.2 cm
Nettogewicht	0.324 kg
Bruttogewicht	0.402 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13.5 cm
Einbaudurchmesser	8.2 cm
BIG WHITE Seite	231