




CONTONE

lampa wpuszczana, LED, 2000-3000 K, okrągła, biała, nieruchoma, 13 W, ze sprężynami piórowymi

Za pomocą wpuszczanej lampy sufitowej CONTONE można tworzyć indywidualną atmosferę oświetlenia. Przy ściemnianiu barwa zintegrowanego modułu Premium LED COB zmienia się z 3000 K na 2000 K, co daje taki sam efekt, jak przy ściemnianiu tradycyjnej żarówki. Lampę podłącza się poprzez wbudowany zasilacz LED bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	161291
Kod IP	IP44
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	50 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.811
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	67
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	84
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 µs
Strumień świetlny	1000 lm
Temperatura barwy światła	2000-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	30 °
Kolor	weiss
CRI	90
Okres użytkowania	40000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie

Źródła światła

916619	A G F	
Emisja światła	bezpośrednie	
Wysokość	14 cm	
średnica	9.2 cm	
Waga netto	0.331 kg	
Waga brutto	0.407 kg	
Forma do wycinania	Okrągły	
Głębokość montażowa	13.5 cm	
Średnica montażowa	8.2 cm	
Strona BIG WHITE	149	