



ROTOBALL 25

luminaria suspendida, TC-(D,H,T,Q)SE, redonda, gris plata/blanco, Ø 25 cm, 24 W como máximo

La luminaria suspendida cónica de alta tensión ROTOBALL 25 consta de una pantalla de plástico resistente a la temperatura, la cual se completa ópticamente con un soporte de acero gris plata. La voluminosa pantalla de la luminaria garantiza propiedades de iluminación homogéneas de la bombilla de bajo consumo o led utilizada con casquillo E27 convencional. Ya se incluye un rosetón de techo adecuado en la entrega. Así, la luminaria suspendida ROTOBALL 25 se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	165390
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	24 W
Color	blanco
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Diámetro	25 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	1.192 kg
Peso bruto	1.728 kg
Página BIG WHITE	174

Bombilla recomendada

1005301	A60 E27 , bombilla led - blanco 9 W 2700 K CRI90 220°
1005304	A60 E27 , bombilla led transparente-opalina 7,5 - W 2700 K CRI90 320°
1005317	A60 E27 tunable smart , bombilla led blanco 9 - W 2700 6500 K CRI90 230°
1005318	A60 E27 RGB W smart , bombilla led blanco / opalina 9 W CRI90 230°