





ROTOBALL 50

luminaria suspendida, TC-TSE, gris plata/blanco, Ø 50 cm, 24 W como máximo

La luminaria suspendida cónica de alta tensión ROTOBALL 50 consta de una pantalla de plástico resistente a la temperatura, la cual se completa ópticamente con un soporte de acero gris plata. La voluminosa pantalla de la luminaria garantiza propiedades de iluminación homogéneas de la bombilla de bajo consumo utilizada con casquillo E27 convencional. Ya se incluye un rosetón de techo adecuado en la entrega. Así, la luminaria suspendida ROTOBALL 50 se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	165400
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	24 W
Color	blanco
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Diámetro	50 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	3.241 kg
Peso bruto	5.166 kg
Página BIG WHITE	174

Bombilla recomendada

1005301	A60 E27 , bombilla led - blanco 9 W 2700 K CRI90 220°
1005304	A60 E27 , bombilla led transparente-opalina 7,5 - W 2700 K CRI90 320°
1005317	A60 E27 tunable smart , bombilla led blanco 9 - W 2700 6500 K CRI90 230°
1005318	A60 E27 RGB W smart , bombilla led blanco / opalina 9 W CRI90 230°