



BIMA 1

spot do szyny wysokonapięciowej EASYTEC II, QPAR-51, jednopunktowy, srebrnoszary, maks. 50 W

Obrotowy i przechyłny reflektor wysokonapięciowy BIMA 1 z odpowiednim adapterem do systemu szyn EASYTEC II. Lampa wykonana z aluminium z wbudowaną oprawą GU-10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	184452
Liczba opraw	1
Zakres przechyłu	180 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Szyna nasufitowa, Szyna ścienna, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	50 W
Kolor	grau
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	8 cm
Wysokość	15.5 cm
średnica	6 cm
Waga netto	0.338 kg
Waga brutto	0.401 kg

Zalecane źródło światła

1005075	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, szare
1005081	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 4000 K, szare
1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005078	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K, szare