




TRAIL-LITE® 60

encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 0,3W, 3000K, IP65, collerette inox 316

L'encastré de sol et mural TRAIL-LITE 60 comporte plusieurs LED et peut être utilisé à l'extérieur grâce à son indice de protection IP65. Disponibles également : autres couleurs d'éclairage et caches en verre satiné ou "nid d'abeille". Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé. Le raccordement électrique s'effectue directement sur un transformateur basse tension ferromagnétique 12V (vendu séparément) à l'aide du câble. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	227462
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol, Applique
Tension nominale primaire	12V ~50/60Hz
Classe de protection	III
Puissance en watts	0.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	28 °C
Lumen	4 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	inox
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	20000 h
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	0
Poids net	0.16 kg
Poids brut	0.189 kg
Forme de découpe	rond

Profondeur d'encastrement	7 cm
Diamètre d'encastrement	4 cm
Page du BIG WHITE	848