




## ROCCI

encastré de sol extérieur, rond, inox, LED, 8,6W, 3000-K, IP67, collerette inox 316

L'encastré de sol ROCCI 125 avec collerette inox ronde et verre transparent intègre un module LED COB. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Luminaire disponible avec deux formes de collerettes. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	227600
Code IP	IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8.6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	48 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	580 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	inox
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h

## Source Lumineuse

916530	
--------	---

<b>Sortie lumineuse</b>	indirectement
<b>Profondeur</b>	12.7 cm
<b>Diamètre</b>	12.6 cm
<b>Poids net</b>	0.924 kg
<b>Poids brut</b>	1.078 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	12.3 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	11.3 cm
<b>Page du BIG WHITE</b>	854