




## ROCCI

encastré de sol extérieur, carré, inox, LED, 8,6W, 3000K, IP67, collerette inox 316

L'encastré de sol ROCCI 125 avec collerette inox carrée et verre transparent intègre un module LED COB. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Luminaire disponible avec deux formes de collerettes. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	227604
Code IP	IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8.6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	48 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	580 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	inox
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

916530	
--------	---

<b>Durée de vie</b>	40000 h
<b>Sortie lumineuse</b>	indirectement
<b>Longueur</b>	12.6 cm
<b>Largeur</b>	12.6 cm
<b>Profondeur</b>	12.7 cm
<b>Poids net</b>	1.019 kg
<b>Poids brut</b>	1.17 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	12.3 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	11.3 cm
<b>Page du BIG WHITE</b>	854