






TRUST 60

borne extérieure, inox, LED, 8,6W, 3000K, IP55, inox 316

La surface lumineuse en polycarbonate opalisé du lampadaire TRUST 60 en inox est surmontée d'une calotte en inox. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rond. Luminaire disponible en deux tailles. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Également disponible en accessoire : grille inox permettant de varier l'effet lumineux. La gamme TRUST comporte également des appliques et peut donc être utilisée partout. Ce luminaire présente une puissante LED 8.6W.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 228110 |
|--|-------------------|
| | 220110 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP55 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 07 |
| Résistance aux chocs | 2 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Sol |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 9 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 3.25 |
| Lumen | 400 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Coloris | inox |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 35000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct - indirect |
| Hauteur | 60.5 cm |
| | · |



Source Lumineuse

| 709322 | A E |
|-------------|--|
| Accessoires | |
| 228130 | Grille en forme d'anneaux , extérieur, inox |
| 228730 | Boîte de connexion , ex- térieur, 3 pôles, noir, IP68 |
| 227922 | Piquet , extérieur, noir |
| 1000449 | Grille en forme de spirale , extérieur, noir |

| Diamètre | 6 cm |
|-------------------|----------|
| Poids net | 2.716 kg |
| Poids brut | 3.094 kg |
| Page du BIG WHITE | 667 |