




THEO UP/DOWN

applique extérieure, blanc, GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP44

Applique murale de la série THEO, réalisée en aluminium et verre couvrant l'ampoule. Grâce au positionnement de ses deux douilles intégrées, ce luminaire monté diffuse deux faisceaux identiques mais aux directions opposées (UP/DOWN). Grâce à son indice de protection IP44, ce produit convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique de ce modèle, disponible en trois coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230 V. La série THEO comporte également des plafonniers, pour une utilisation universelle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| Réf. | 229531 |
| Douille | GU10 |
| Nombre de douilles | 2 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 35 W |
| Coloris | blanc |
| Sortie lumineuse | direct - indirect |
| Largeur | 7 cm |
| Hauteur | 22.5 cm |
| Profondeur | 7.5 cm |
| Poids net | 0.837 kg |
| Poids brut | 0.917 kg |
| Page du BIG WHITE | 735 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005077 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36° |
| 1005083 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 4000K |
| 1005080 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K |