




## **BIG THEO**

plafonnier extérieur, anthracite, GU10/QPAR111, 75W max, IP44

Le plafonnier de la gamme BIG THEO est composé d'aluminium et de verre qui recouvre la source. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V. La gamme BIG THEO comporte également des appliques et des plafonniers alternatifs avec différentes douilles et peut donc être utilisée partout.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

DouilleGU10SourceQPAR111Nombre de douilles1Lampes inclusesNonCode IPIP44MontageEn saillieDétails de montagePlafondTension nominale primaire220-240V ~50/60HzClasse de protectionIPuissance en watts75 WColorisanthraciteSortie lumineusedirectLongueur13 cmLargeur13 cmHauteur15 cm	Réf.	229555
Nombre de douilles  Lampes incluses  Non  Code IP  IP44  Montage  En saillie  Détails de montage  Plafond  Tension nominale primaire  220-240V ~50/60Hz  Classe de protection  I  Puissance en watts  75 W  Coloris  anthracite  Sortie lumineuse  Longueur  13 cm  Largeur  Hauteur  15 cm	Douille	GU10
Lampes inclusesNonCode IPIP44MontageEn saillieDétails de montagePlafondTension nominale primaire220-240V ~50/60HzClasse de protectionIPuissance en watts75 WColorisanthraciteSortie lumineusedirectLongueur13 cmLargeur13 cmHauteur15 cm	Source	QPAR111
Code IPIP44MontageEn saillieDétails de montagePlafondTension nominale primaire220-240V ~50/60HzClasse de protectionIPuissance en watts75 WColorisanthraciteSortie lumineusedirectLongueur13 cmLargeur13 cmHauteur15 cm	Nombre de douilles	1
MontageEn saillieDétails de montagePlafondTension nominale primaire220-240V ~50/60HzClasse de protectionIPuissance en watts75 WColorisanthraciteSortie lumineusedirectLongueur13 cmLargeur13 cmHauteur15 cm	Lampes incluses	Non
Détails de montage Plafond  Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz  Classe de protection I  Puissance en watts 75 W  Coloris anthracite  Sortie lumineuse direct  Longueur 13 cm  Largeur 13 cm  Hauteur 15 cm	Code IP	IP44
Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz  Classe de protection I  Puissance en watts 75 W  Coloris anthracite  Sortie lumineuse direct  Longueur 13 cm  Largeur 13 cm  Hauteur 15 cm	Montage	En saillie
Classe de protection  Puissance en watts  75 W  Coloris  anthracite  Sortie lumineuse  direct  Longueur  13 cm  Largeur  13 cm  Hauteur  15 cm	Détails de montage	Plafond
Puissance en watts75 WColorisanthraciteSortie lumineusedirectLongueur13 cmLargeur13 cmHauteur15 cm	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Coloris anthracite  Sortie lumineuse direct  Longueur 13 cm  Largeur 13 cm  Hauteur 15 cm	Classe de protection	I
Sortie lumineuse direct  Longueur 13 cm  Largeur 13 cm  Hauteur 15 cm	Puissance en watts	75 W
Longueur 13 cm Largeur 13 cm Hauteur 15 cm	Coloris	anthracite
Largeur 13 cm Hauteur 15 cm	Sortie lumineuse	direct
Hauteur 15 cm	Longueur	13 cm
	Largeur	13 cm
	Hauteur	15 cm
Poids net 1.005 kg	Poids net	1.005 kg
Poids brut 1.184 kg	Poids brut	1.184 kg
Page du BIG WHITE 797	Page du BIG WHITE	797



## Source Préconisée

1005278	QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 10°
1005274	QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38°
1005279	QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 30°
1005280	QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 60°