




OUT-BEAM UP/DOWN

applique extérieure, anthracite, LED, 18W, 3000K, IP44

L'applique LED disponible avec une ou deux lampes de la gamme OUT-BEAM a été spécialement conçue pour éclairer les architectures et apporter des accents lumineux.



Deux sources LED bidirectionnelles, recouvertes de verre, diffusent chacune un faisceau étroit et un faisceau large afin de générer un effet up/down. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V via l'alimentation LED intégrée. La gamme OUT BEAM comporte également des appliques pour lampes halogènes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| Réf. | 229665 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 03 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 18 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 740 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 80 ° |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |
| Sortie lumineuse | direct-indirect |
| Largeur | 15 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916409 |  |
| 916416 |  |

| | |
|-------------------|----------|
| Hauteur | 15 cm |
| Profondeur | 15.8 cm |
| Poids net | 1.556 kg |
| Poids brut | 1.779 kg |
| Page du BIG WHITE | 775 |