





TERANG 2

luminária de parede e de teto para exteriores, LED, 3000K, IP44, oval, branco, 11W

A reinterpretação dos projetores de obras clássicos para a montagem na parede e no teto com um módulo LED potente, desde logo, integrado. Disponível em branco, prateado, antracite e ferrugem, TERANG 2 tem um vidro redondo acetinado, o que assegura uma distribuição homogênea da luz. Graças à classe de proteção IP44, esta luminária é concebida também para utilização em áreas exteriores. Graças à unidade de controlo de LED já incorporada, TERANG 2 é fornecida pronta para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	229931
IP Code	IP 44
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	3.6
Lúmen	830 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Saída de luz	direto
Largura	19.8 cm
Altura	11 cm

Fonte de luz

954795	
--------	---

Profundidade	7.5 cm
Peso líquido	0.457 kg
Peso bruto	0.557 kg
Página BIG WHITE	692