





WETSY LED 300 luminaria empotrada

3000 K, redonda, acero fino 316

La luminaria empotrada de suelo transitable con embellecedor redondo de acero fino y cubierta de vidrio transparente está equipada con los módulos led Disk de 300 lm de Philips. Gracias al grado de protección IP67, la luminaria disponible con dos formas de embellecedor es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	230170
Código IP	IP 67
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	1 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	6.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	40 °C
Flujo luminoso	300 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	asimétrica
Salida de la luz	Directa
Peso neto	0.992 kg
Peso bruto	1.158 kg

Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	10 cm
Diámetro de montaje	12.6 cm

Accesorios

228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
--------	--