




IPERI 50

luminária de apoio para exteriores, LED, 4000 K, IP44, antracite, 48 LED, C/L/A 17,4/12,7/50,2 cm

A luminária de apoio quadrada, fabricada em alumínio IPE-RI 50 está equipada com um grande número de LEDs SMD de elevada potência. Graças à sua classe de proteção IP44, é adequada para áreas exteriores. As versões de cores disponíveis são fornecidas, incluindo a caixa de ligação para uma montagem simples. Opcionalmente, está disponível uma estaca. Adicionalmente, a instalação pode ser aumentada com correspondentes luminárias de parede da série. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	231305
IP Code	IP44
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	II
Potência	4.5 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	400 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	12.7 cm
Largura	17.4 cm
Altura	50.2 cm
Peso líquido	1.585 kg
Peso bruto	1.986 kg
Página BIG WHITE	798

Fonte de luz

916413	
--------	---

Acessórios

231231	ESTACA , para IPERI, aço galvanizado, compri- mento 50 cm, incl. para- fusos
--------	---