






H-POL 60

borne extérieure, anthracite, LED, 18 W, 3000 K, IP55

Lampadaire à éclairage indirect H-POL SINGEL en aluminium et plastique. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. La LED 8 W rend le luminaire idéal comme borne d'éclairage. Le produit a été conçu pour être encastré au sol et câblé en continu. Le montage est aussi possible en pleine terre avec un gros pot d'encastrement. Raccordement sur tension secteur 230V car l'alimentation LED est déjà intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

·	232165
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Nombre de câblages en continu	18
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	18 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	17 A
Durée du courant d'appel	35 µs
Lumen	700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	0
Longueur	16.5 cm



Source Lumineuse

916393	A E
Accessoires	
232195	Pot d'encastrement , noir

Largeur	16.5 cm
Hauteur	66 cm
Poids net	2.342 kg
Poids brut	3.14 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	11.8 cm
Largeur d'encastrement	11.8 cm
Profondeur d'encastrement	10 cm
Page du BIG WHITE	788