




H-POL

luminária de caminho e de teto, duas lâmpadas, LED, 3000 K, antracite, C/L/A 16,5/16,5/66 cm

Luminária de apoio de irradiação indireta H-POL DOUBLE, consistindo de alumínio e plástico. Com a sua classe de proteção IP55, é adequada para áreas exteriores. Através de ambos os LEDs de 8 W, a luminária é ideal como luminária de caminho. O produto é projetado para embutir no chão e com cablagem contínua de alta voltagem. Para a montagem opcional no chão, está disponível um pote de embutimento maior. A ligação é feita com uma tensão de alimentação de 230V, uma vez que está montada uma unidade de alimentação de LED.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	232185
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Número de cabos	9
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	35 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	700 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	0

Fonte de luz

916393	
--------	---

Acessórios

232195	POTE DE EMBUTIMENTO , para luminária de caminho e de apoio H-POL, antracite
--------	---

Comprimento	16.5 cm
Largura	16.5 cm
Altura	66 cm
Peso líquido	2.556 kg
Peso bruto	3.417 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	11.8 cm
Largura de montagem	11.8 cm
Profundidade de montagem	10 cm
Página BIG WHITE	789