




QUAD 2 XL

luminária de parede, LED, 3000 K, IP44, angular, up/-down, antracite, 3,2 W

A luminária de montagem de superfície na parede QUAD 2 XL, equipada com um potente PowerLED branco quente, está disponível em várias versões de cor. A ligação elétrica da luminária em alumínio é efetuada a uma tensão de rede de 230V, através da unidade de controlo incorporada. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP44.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	232445
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP44
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Tensão nominal primária	100-277V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	25 µs
Lúmen	260 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	antracite
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto-indireto
Largura	5.3 cm
Altura	15 cm
Profundidade	10.2 cm
Peso líquido	1.018 kg

Fonte de luz

916530	
--------	---

Peso bruto	1.079 kg
Página BIG WHITE	893