






BOX UP/DOWN

applique extérieure, anthracite, R7s 78mm/QT-DE12, 80W max, IP44

Applique à une lampe BOX en aluminium et verre, qui couvre les deux sorties lumineuses face à face (UP/DOWN). Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Douille R7s 78mm Nombre de douilles 1 Nombre de sorties lumineuses différentes 2 Code IP IP44 Classe de résistance aux chocs IK 03 Résistance aux chocs 0.35 Joule Montage En saillie
Nombre de douilles 1 Nombre de sorties lumineuses différentes 2 Code IP IP44 Classe de résistance aux chocs IK 03 Résistance aux chocs 0.35 Joule
Nombre de sorties lumineuses différentes Code IP IP44 Classe de résistance aux chocs IK 03 Résistance aux chocs 0.35 Joule
Code IP IP44 Classe de résistance aux chocs IK 03 Résistance aux chocs 0.35 Joule
Classe de résistance aux chocs IK 03 Résistance aux chocs 0.35 Joule
Résistance aux chocs 0.35 Joule
Montage En saillie
Détails de montage Applique
Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz
Classe de protection
Puissance en watts 80 W
Température ambiante maximale 45 °C
Coloris anthracite
Sortie lumineuse direct - indirect
Largeur 22 cm
Hauteur 9 cm
Profondeur 12 cm
Poids net 1.291 kg
Poids brut 1.391 kg
Page du BIG WHITE 773



Source Préconisée

1005287	QT DE12 R7S 78 mm , ampoule LED, transpa- rent, 9 W, 3000 K, IRC90, 330°