



DOWNUNDER OUT LED S

outdoor wandinbouwarmatuur, LED, 3000K, antraciet

Aluminium, met sterke SMD LEDs uitgeruste DOWNUNDER OUT LED S reeks wandinbouwarmaturen met indirecte, naar beneden gerichte en niet-verblindende lichtopening. Dankzij beschermklasse IP55 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het armatuur kan rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning. Voor een eenvoudige montage wordt een inbouwdoos meegeleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	233605
IP-code	IP 55
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	300 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	1.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	25 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	5 cm
Nettogewicht	0.254 kg
Brutogewicht	0.295 kg

Lichtbron

916595	
--------	---

Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	8 cm
Inbouwbreedte	7.5 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	823