




DOWNUNDER OUT LED L

luminária de embutir na parede para exteriores, LED, 3000 K, antracite

Luminária de embutir na parede da série DOWNUNDER OUT LED L, fabricada em alumínio e equipada com potentes LEDs SMD com saída de luz indireta, orientada para baixo e não ofuscante. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à sua classe de proteção IP55. A ligação elétrica da luminária é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V. O material fornecido inclui um pote de embutimento para facilitar a montagem.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	233615
IP Code	IP55
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	300 mA
Classe de proteção	I
Potência	4 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Lúmen	85 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	25000 h
Largura	14 cm
Altura	14 cm
Profundidade	5 cm
Peso líquido	0.491 kg
Peso bruto	0.559 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	12.8 cm
Largura de montagem	11.1 cm

Fonte de luz

916417	
--------	---

Profundidade de montagem	7 cm
Página BIG WHITE	951