






BIG THEO WALL

lampada da parete Outdoor, biemissione, LED, 3000 K, Flood down/Beam up, antracite, La/H/P 13/29/13,5 cm

La lampada da parete BIG THEO WALL Flood down/-Beam up LED è realizzata in alluminio e vetro. Grazie ai due LED incorporati, la lampada montata crea due diversi coni di luce (angolo di emissione stretto in alto e ampio in basso). È adatto anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all'alimentazione elettrica da 230V, in quanto è già dotata di driver LED incassato. La serie BIG THEO comprende anche le lampade da parete e a plafone, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	234515
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	29 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	45 µs
Durata della corrente di spunto Lumen	45 μs 2000 lm
·	
Lumen	2000 lm
Lumen Temperatura colore	2000 lm 3000 Kelvin
Lumen Temperatura colore Angolo di emissione	2000 lm 3000 Kelvin 24 °
Lumen Temperatura colore Angolo di emissione Colore	2000 lm 3000 Kelvin 24 ° antracite
Lumen Temperatura colore Angolo di emissione Colore CRI	2000 lm 3000 Kelvin 24 ° antracite 80
Lumen Temperatura colore Angolo di emissione Colore CRI Durata	2000 lm 3000 Kelvin 24 ° antracite 80 25000 h
Lumen Temperatura colore Angolo di emissione Colore CRI Durata Emissione	2000 lm 3000 Kelvin 24 ° antracite 80 25000 h diretto-indiretto



Sorgente Luminosa

916394	A E
916416	â F

Profondità	13.5 cm
Peso netto	2.446 kg
Peso lordo	2.662 kg
BIG WHITE pagina	861